

APPLICATION



Évite les suintements des circuits



Colmate rapidement et durablement les fuites



Compatible tous matériaux y compris l'aluminium



Température de fonctionnement inférieure ou égale à 110°C

PRODUIT

Solutech ANTI-FUITE est un composé d'agents spécifiques qui assure l'étanchéité au niveau des micro-fuites.

Aspect : Solution marron/noirâtre

Masse Volumique : 1,03 +/- 0,05 (à 20°C)

pH (produit pur) : 8 +/- 0,5 (à 20°C)

Le réactif Solutech ANTI-FUITE doit être stocké à l'abri du gel.

ACTION

Solutech ANTI-FUITE :

- colmate rapidement et durablement les fuites et suintements dans les circuits de chauffage par formation d'une fine pellicule polymérisée.
- reste dans l'installation et est compatible avec Solutech PROTECTION et Solutech PLANCHERS CHAUFFANTS.

DOSAGE



DOSAGE PRATIQUE

Solutech ANTI-FUITE se dose à raison de 1l pour une contenance du circuit de chauffage de 100 litres d'eau. Soit environ 2 bidons de Solutech ANTI-FUITE pour une maison individuelle.

Pour des installations de contenance plus importante, utilisez plusieurs bidons de Solutech ANTI-FUITE. Le produit est sans risque de surdosage.

MISE EN ŒUVRE et MODE D'INJECTION

Pour une efficacité optimale, Solutech ANTI-FUITE s'utilise de préférence dans un circuit à température de fonctionnement.

- 1 > Secouer énergiquement le bidon
- 2 > Sélectionner le radiateur se situant le plus haut dans l'installation
- 3 > Purger l'air du radiateur
- 4 > Vidanger une partie de l'eau afin de pouvoir y introduire le produit
- 5 > Introduire le produit
- 6 > Ouvrir tous les radiateurs
- 7 > Faire fonctionner l'installation normalement, de préférence à chaud, pendant 15 minutes.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 bidons de 500 ml - Réf. : C0007471

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Manipulation - Stockage - Sécurité - Environnement
Pour plus d'information consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site Internet : www.msds-sys.net.

Notre fiche technique est établie pour une situation générale et sur la base des techniques actuelles. Des qualités d'eau, des conditions de service ou des installations particulières nécessitent une étude préalable par nos Services Techniques.



N°Indigo 0 825 00 17 08

0,15€ TTC/Min

15a, avenue de l'Europe
B.P. 80045 - Schiltigheim
67013 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 90 20 04 20
Fax : 03 88 83 50 90

www.cilit.tm.fr