

Cillit Accessoires de dosage



- **Compteurs d'eau :**
 - Compteurs à cadran sec
 - Montage horizontal
 - ILS
 - Conformes à la norme ISO 4064
- **Vase d'injection :** facilite l'introduction des réactifs liquides Cillit dans les circuits fermés.
- **Coffret d'alarme reportée :** signale par une alarme sonore et visuelle tout incident de fonctionnement pouvant survenir sur un groupe de dosage Cillit.

Compteurs émetteurs d'impulsion

	Compteur émetteur d'impulsion DN20	Compteur émetteur d'impulsion DN25	Compteur émetteur d'impulsion DN32	Compteur émetteur d'impulsion DN40	Compteur émetteur d'impulsion DN50	Compteur émetteur d'impulsion DN65
Diamètre de raccordement	3/4" (fileté gaz)	1" (fileté gaz)	1 1/4" (fileté gaz)	1 1/2" (fileté gaz)	2" (à brides)	2 1/2" (à brides)
Débit nominal	m ³ /h 2,5	3,5	6	10	15	25
Débit min / max	L/h 50 / 5 000	70 / 7 000	120 / 12 000	200 / 20 000	150 / 30 000	200 / 70 000
Dimensions en mm (L x H x l)	190 x 130 x 90	260 x 140 x 100	260 x 140 x 100	300 x 160 x 110	270 x 190 x 73	300 x 232 x 87
Poids	Kg 1,4	2,2	2,3	4,4	12,7	19,0
K (...L pour 1 impulsion)	K = 1L	K = 1L	K = 5L	K = 1L / K' = 100L	K = 5L / K' = 100L	K = 5L / K' = 100L
Code	P0005316	P0005317	P0005329	C0005336	C0220824	C0220827

Autres modèles sur demande : compteur eau chaude, verticaux, à double ILS, autres DN etc. Nous consulter.

Vase d'injection et coffret d'alarme reportée

Produit	Descriptif	Code
Vase d'injection 12,5 L	Sas d'introduction pour faciliter l'injection de produits de conditionnement dans les circuits fermés type chauffage ou eau glacée à faible appoint.	P0200000
Vase d'injection 30 L		P0200001
Coffret d'alarme déportée sonore	Signale par une alarme sonore ou visuelle tout incident de fonctionnement reporté par un groupe de dosage Cillit.	C0921737